



CERTIFICAT ACERMI

N° 11/130/696

Licence n° 11/130/696

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Produits manufacturés à base de fibres végétales ou animales version B du 01/09/2014 de la Certification des matériaux isolants thermiques,

la société :

Raison sociale : **CAVAC BIOMATERIAUX**

Company :

Siège social : **LE FIEF CHAPITRE - 85400 ST GEMME LA PLAINE**

Head Office :

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement le produit désigné sous la référence commerciale

Axton Chanvre et Lin - Biofib'Duo - Câlin

et fabriqué par l'usine de : Sainte-Gemme La Plaine

Production plant :

avec les caractéristiques certifiées figurant en page 2 du présent certificat.

Certified characteristics are given in page 2.

Ce certificat atteste que ce produit et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement l'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les spécifications définies par le référentiel Produits manufacturés à base de fibres végétales ou animales.

This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the products and the relevant quality system are respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical Regulations.

Ce certificat a été délivré le 1^{er} janvier 2015 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier à une modification du produit ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2017.

This certificate was issued on January 1st, 2015 and is valid until December 31th, 2017, except new decision due to a modification in the product or in the implemented quality system.

Pour le Président

J.L. LAURENT

L. DAGALLIER

Pour le Secrétaire

E. CREPON

C. BALOCHE

La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site www.acermi.com

Renouvellement du certificat n° 11/130/696 Edition 2, délivré le 27 janvier 2012

Renewal of certificate n° 11/130/696 Edition 2, issued on January 27th, 2012



CARACTERISTIQUES CERTIFIEES

Certified properties

CERTIFICAT ACERMI

N° 11/130/696

Licence n° 11/130/696

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE CERTIFIÉE : 0,041 W/(m.K)

Certified thermal conductivity

	Résistance thermique – <i>Thermal resistance</i>										
Epaisseur (mm)	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
R (m².K/W)	1,05	1,20	1,30	1,45	1,55	1,70	1,80	1,95	2,05	2,15	2,30
Epaisseur (mm)	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
R (m².K/W)	2,40	2,55	2,65	2,80	2,90	3,00	3,15	3,25	3,40	3,50	3,65
Epaisseur (mm)	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	-
R (m².K/W)	3,75	3,90	4,00	4,10	4,25	4,35	4,50	4,60	4,75	4,85	-

REACTION AU FEU : Euroclasse F

Reaction to fire

AUTRES CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES :

Other certified properties

Tolérance d'épaisseur	T2
------------------------------	-----------