



ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

CSTB - LNE



ACCREDITATION
N°5-0019
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

Édition 10

CERTIFICAT ACERMI

N° 03/058/163

Licence n° 03/058/163

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Produits manufacturés en laine minérale version B du 30/06/2013 de la Certification des matériaux isolants thermiques,

la société :

Raison sociale : **URSA Benelux bvba**

Company:

Siège social : **Pitantiestraat 127 B-8792 DESSELGEM - Belgique**

Head Office:

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement le produit désigné sous la référence commerciale

E-PNU 38 - E-P0051 - E-URSA Home 38 PN - E-URSA THERMOCOUSTIC 38 PN

et fabriqué par l'usine de : Desselgem - Waregem - Belgique

Production plant:

avec les caractéristiques certifiées figurant en page 2 du présent certificat.

Certified characteristics are given in page 2.

et pour les usages figurant en page 3 du présent certificat.

Uses are given in page 3.

Ce certificat atteste que ce produit et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement l'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les spécifications définies par le référentiel Produits manufacturés en laine minérale et la norme EN 13162:2012+A1 : 2015.

This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the products and the relevant quality system are respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical Regulations Factory-made mineral wool products and the standard EN 13162:2012+A1:2015.

Ce certificat a été délivré le 01 janvier 2021 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier à une modification du produit ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2023.

This certificate was issued on January 01st 2021 and is valid until December 31th 2023, except new decision due to a modification in the product or in the implemented quality system.

Pour le Président
T. GRENON

P. PRUDHON

Pour le Secrétaire
É. CRÉPON

F. LYON

La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site www.acermi.com

Renouvellement du certificat n° 03/058/163 Édition 9, délivré le 06 novembre 2018

Renewal of certificate n° 03/058/163 Edition 9, issued on November 06th 2018



CERTIFICAT ACERMI
N° 03/058/163
Licence n° 03/058/163
CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES
Certified properties

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE CERTIFIÉE : $\lambda_D = 0.038$ W/(m.K)

Certified thermal conductivity:

	Résistance thermique - <i>Thermal resistance</i>										
Épaisseur (mm)	45	50	55	60	65	70	75	85	90	100	110
R (m².K/W)	1,20	1,30	1,45	1,60	1,70	1,85	2,00	2,25	2,40	2,65	2,90
Épaisseur (mm)	120	130	140	150	-	-	-	-	-	-	-
R (m².K/W)	3,20	3,45	3,70	4,00	-	-	-	-	-	-	-

RÉACTION AU FEU : Euroclasse A1

Reaction to fire:

AUTRES CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Other certified properties

Tolérance d'épaisseur	T3
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle	WS
Transmission de vapeur d'eau	MU1
Résistance à l'écoulement de l'air	AFr 4

ISOLANT SEMI-RIGIDE

Épaisseur (mm)	de 45 à 150
-----------------------	-------------



CERTIFICAT ACERMI

N° 03/058/163

Licence n° 03/058/163

USAGES VISÉS

Intended uses

Le produit objet de ce certificat peut être utilisé pour les usages visés dans le tableau ci-dessous. La mise en œuvre de ce produit est précisée dans les documents de référence tels que les DTU, les règles ou recommandations professionnelles, les Avis Techniques et les Documents Techniques d'Application. Il appartient au maître d'ouvrage, maître d'œuvre, entreprise de vérifier que l'usage de ce certificat correspond à la version des règles de l'art applicables.

USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G)		RÉFÉRENCES COMMERCIALES	OBSERVATIONS ÉVENTUELLES
Sols et Planchers	Isolation sur planchers de combles perdus	E-PNU 38	
		E-P0051	
		E-URSA Home 38 PN	
		E-URSA THERMOCOUSTIC 38 PN	
	Isolation entre solives de plancher bois	E-PNU 38	
		E-P0051	
		E-URSA Home 38 PN	
		E-URSA THERMOCOUSTIC 38 PN	
Murs isolation thermique intégrée	Bardage métallique double peau	E-PNU 38	
		E-P0051	
		E-URSA Home 38 PN	
		E-URSA THERMOCOUSTIC 38 PN	
Cloisons	Cloisons distributives ou séparatives entre locaux	E-PNU 38	
		E-P0051	
		E-URSA Home 38 PN	
		E-URSA THERMOCOUSTIC 38 PN	
Toitures inclinées et plafonds	Isolation de couverture en plaques nervurées issues de tôles d'acier revêtues	E-PNU 38	
		E-P0051	
		E-URSA Home 38 PN	
		E-URSA THERMOCOUSTIC 38 PN	
	Isolant pose sur plafonds plaque de plâtre	E-PNU 38	
		E-P0051	
		E-URSA Home 38 PN	
		E-URSA THERMOCOUSTIC 38 PN	