



ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

CSTB - LNE



ACCREDITATION
N°5-0019
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

CERTIFICAT ACERMI
N° 03/058/113 - Édition 20
Licence n° 03/058/113 - Edition 20

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Produits manufacturés en laine minérale version C du 01/07/2023 de la Certification des matériaux isolants thermiques,
According to the ACERMI General Rules of Certification, and the Factory-made mineral wool products Rules revision C from 2023-07-01 for thermal insulation materials

la société :
the company:

Raison sociale : **URSA Benelux bvba**

Company:

Siège social : **Pitantiestraat 127 B-8792 DESSELGEM - Belgique**

Head Office:

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement les produits désignés sous les références commerciales

Is authorized to apply the ACERMI marking on the product, on the packaging, and on any document directly related to the products named as the following commercial references

E-MLK 35 - E-ESSENTIA 35 QPL - E-LAINE VERRE 35 QPL - E-MRK 35 - E-P1071 - E-PRK 35 Roulé - E-URSA Home 35 PP - E-URSA Home 35 QP - E-URSA HOME 35 QPL - E-URSA THERMOCOUSTIC 35 PP - E-URSA THERMOCOUSTIC 35 QP - E-URSA THERMOCOUSTIC 35 QPL - E-Essentia 35 QP - E-Comble Aménagé 35 Kraft

et fabriqués par l'usine de : Desselgem - Waregem - Belgique

Production plant:

avec les caractéristiques certifiées figurant à partir de la page 2 du présent certificat.

Certified characteristics are given from page 2.

et pour les usages figurant en annexe USAGES VISÉS du présent certificat.

Uses are given in Intended uses appendix.

Ce certificat atteste que ces produits et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement l'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les spécifications définies par le référentiel Produits manufacturés en laine minérale et la norme EN 13162:2012+A1 : 2015.

This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the products and the relevant quality system are respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical Regulations Factory-made mineral wool products and the standard EN 13162:2012+A1:2015.

Ce certificat a été délivré le 22 mai 2024 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier à une modification des produits ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2026.

This certificate was issued on may 22th 2024 and is valid until december 31th 2026, except new decision due to a modification in the products or in the implemented quality system.

Pour le Président
É. CRÉPON

F. RASSE

Pour le Secrétaire
T. GRENON

P. PRUDHON

La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site www.acermi.com

The validity of the certificate can be checked by consulting the database at www.acermi.com

Révision du certificat n° 03/058/113 Édition 19, délivré le 01 janvier 2024

Revision of certificate n° 03/058/113 Edition 19, issued on January 01st 2024



CERTIFICAT ACERMI
N° 03/058/113 - Édition 20
Licence n° 03/058/113 - Edition 20
CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES
Certified properties

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE CERTIFIÉE : $\lambda_p = 0.035$ W/(m.K)

Certified thermal conductivity:

| | Résistance thermique - Thermal resistance | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Épaisseur (mm) | 75 | 85 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 151 | 155 | 160 |
| R (m².K/W) | 2,10 | 2,40 | 2,85 | 3,10 | 3,40 | 3,70 | 4,00 | 4,25 | 4,30 | 4,40 | 4,55 |
| Épaisseur (mm) | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 |
| R (m².K/W) | 4,85 | 5,10 | 5,40 | 5,70 | 6,00 | 6,10 | 6,25 | 6,40 | 6,55 | 6,70 | 6,85 |
| Épaisseur (mm) | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | - | - | - |
| R (m².K/W) | 7,00 | 7,10 | 7,25 | 7,40 | 7,55 | 7,70 | 7,85 | 8,00 | - | - | - |

RÉACTION AU FEU : Euroclasse F

Reaction to fire:

AUTRES CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Other certified properties

| | |
|--|-----------|
| Absorption d'eau à court terme par immersion partielle (de 75 à 210 mm) | WS |
| Tolérance d'épaisseur | T2 |

ISOLANT SEMI-RIGIDE

| | |
|-----------------------|-------------|
| Épaisseur (mm) | de 60 à 280 |
|-----------------------|-------------|



CERTIFICAT ACERMI
N° 03/058/113 - Édition 20
Licence n° 03/058/113 - Edition 20
USAGES VISÉS

Intended uses

Le produit objet de ce certificat peut être utilisé pour les usages visés dans le tableau ci-dessous. La mise en œuvre de ce produit est précisée dans les documents de référence tels que les DTU, les règles ou recommandations professionnelles, les Avis Techniques et les Documents Techniques d'Application. Les usages sont attribués en considérant le produit individuel. Les applications constituées de produits multiples (ou lits multiples) doivent être réalisées selon les exigences des documents de mise en œuvre. Il appartient au maître d'ouvrage, maître d'œuvre, entreprise de vérifier que l'usage de ce certificat correspond à la version des règles de l'art applicables, et à la réglementation en vigueur.

| USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G) | | RÉFÉRENCES COMMERCIALES | OBSERVATIONS ÉVENTUELLES |
|--|--|--------------------------------|---------------------------------|
| Sols et Planchers | Isolation des combles par panneaux ou rouleaux en laines minérales manufacturées | E-MLK 35 | |
| | | E-ESSENTIA 35 QPL | |
| | | E-LAINE VERRE 35 QPL | |
| | | E-MRK 35 | |
| | | E-P1071 | |
| | | E-PRK 35 Roulé | |
| | | E-URSA Home 35 PP | |
| | | E-URSA Home 35 QP | |
| | | E-URSA HOME 35 QPL | |
| | | E-URSA THERMOCOUSTIC 35 PP | |
| | | E-URSA THERMOCOUSTIC 35 QP | |
| | | E-URSA THERMOCOUSTIC 35 QPL | |
| | | E-Essentia 35 QP | |
| E-Comble Aménagé 35 Kraft | | | |



CERTIFICAT ACERMI
N° 03/058/113 - Édition 20
Licence n° 03/058/113 - Edition 20

USAGES VISÉS

Intended uses

| USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G) | | RÉFÉRENCES COMMERCIALES | OBSERVATIONS ÉVENTUELLES |
|---|---|--------------------------------|---------------------------------|
| Murs donnant sur l'extérieur : isolation thermique par l'intérieur | Contre-cloison en maçonnerie de petits éléments | E-MLK 35 | |
| | | E-ESSENTIA 35 QPL | |
| | | E-LAINE VERRE 35 QPL | |
| | | E-MRK 35 | |
| | | E-P1071 | |
| | | E-PRK 35 Roulé | |
| | | E-URSA Home 35 PP | |
| | | E-URSA Home 35 QP | |
| | | E-URSA HOME 35 QPL | |
| | | E-URSA THERMOCOUSTIC 35 PP | |
| | | E-URSA THERMOCOUSTIC 35 QP | |
| | | E-URSA THERMOCOUSTIC 35 QPL | |
| | | E-Essentia 35 QP | |
| | | E-Comble Aménagé 35 Kraft | |
| | Contre-cloison en carreaux de plâtre | E-MLK 35 | |
| | | E-ESSENTIA 35 QPL | |
| | | E-LAINE VERRE 35 QPL | |
| | | E-MRK 35 | |
| | | E-P1071 | |
| | | E-PRK 35 Roulé | |
| | | E-URSA Home 35 PP | |
| | | E-URSA Home 35 QP | |
| | | E-URSA HOME 35 QPL | |
| | | E-URSA THERMOCOUSTIC 35 PP | |
| E-URSA THERMOCOUSTIC 35 QP | | | |
| E-URSA THERMOCOUSTIC 35 QPL | | | |
| E-Essentia 35 QP | | | |
| E-Comble Aménagé 35 Kraft | | | |



CERTIFICAT ACERMI
N° 03/058/113 - Édition 20
Licence n° 03/058/113 - Edition 20
USAGES VISÉS
Intended uses

| USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G) | | RÉFÉRENCES COMMERCIALES | OBSERVATIONS ÉVENTUELLES |
|--|---|--------------------------------|---------------------------------|
| Toitures inclinées et plafonds | Isolant posé en rampant de toiture par l'intérieur - entre et sous chevron | E-MLK 35 | |
| | | E-ESSENTIA 35 QPL | |
| | | E-LAINE VERRE 35 QPL | |
| | | E-MRK 35 | |
| | | E-P1071 | |
| | | E-PRK 35 Roulé | |
| | | E-URSA Home 35 PP | |
| | | E-URSA Home 35 QP | |
| | | E-URSA HOME 35 QPL | |
| | | E-URSA THERMOCOUSTIC 35 PP | |
| | | E-URSA THERMOCOUSTIC 35 QP | |
| | | E-URSA THERMOCOUSTIC 35 QPL | |
| | | E-Essentia 35 QP | |
| | | E-Comble Aménagé 35 Kraft | |
| | Isolation de couverture en plaques nervurées issues de tôles d'acier revêtues | E-MLK 35 | |
| | | E-ESSENTIA 35 QPL | |
| | | E-LAINE VERRE 35 QPL | |
| | | E-MRK 35 | |
| | | E-P1071 | |
| | | E-PRK 35 Roulé | |
| | | E-URSA Home 35 PP | |
| | | E-URSA Home 35 QP | |
| | | E-URSA HOME 35 QPL | |
| | | E-URSA THERMOCOUSTIC 35 PP | |
| | | E-URSA THERMOCOUSTIC 35 QP | |
| | | E-URSA THERMOCOUSTIC 35 QPL | |
| | | E-Essentia 35 QP | |
| | | E-Comble Aménagé 35 Kraft | |
| | Isolant pose sur plafonds plaque de plâtre | E-MLK 35 | |
| | | E-ESSENTIA 35 QPL | |
| | | E-LAINE VERRE 35 QPL | |
| | | E-MRK 35 | |
| | | E-P1071 | |
| | | E-PRK 35 Roulé | |
| | | E-URSA Home 35 PP | |
| | | E-URSA Home 35 QP | |
| E-URSA HOME 35 QPL | | | |
| E-URSA THERMOCOUSTIC 35 PP | | | |
| E-URSA THERMOCOUSTIC 35 QP | | | |
| E-URSA THERMOCOUSTIC 35 QPL | | | |
| E-Essentia 35 QP | | | |
| E-Comble Aménagé 35 Kraft | | | |