



ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

CSTB - LNE



ACCREDITATION
N°5-0019
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

Édition 12

CERTIFICAT ACERMI

N° 03/074/265

Licence n° 03/074/265

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Produits manufacturés en polystyrène extrudé version A du 15/03/2013 de la Certification des matériaux isolants thermiques,

la société :

Raison sociale : **JACKON INSULATION GmbH**

Company:

Siège social : **Ritzlebener Strasse 1 D-39619 ARENDSEE - Allemagne**

Head Office:

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement le produit désigné sous la référence commerciale

JACKODUR KF 300 GEFINIERT - DOMODUR KF 300 GEFINIERT

et fabriqué par les usines de : Arendsee - *Allemagne*

Production plants: Olen - *Belgique*

avec les caractéristiques certifiées figurant en page 2 du présent certificat.

Certified characteristics are given in page 2.

et pour les usages figurant en page 3 du présent certificat.

Uses are given in page 3.

Ce certificat atteste que ce produit et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement l'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les spécifications définies par le référentiel Produits manufacturés en polystyrène extrudé et la norme EN 13164:2012+A1 : 2015.

This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the products and the relevant quality system are respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical Regulations Factory-made extruded polystyrene products and the standard EN 13164:2012+A1:2015.

Ce certificat a été délivré le 01 janvier 2021 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier à une modification du produit ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2023.

This certificate was issued on January 01st 2021 and is valid until December 31th 2023, except new decision due to a modification in the product or in the implemented quality system.

Pour le Président
T. GRENON

P. PRUDHON

Pour le Secrétaire
É. CRÉPON

F. LYON

La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site www.acermi.com

Renouvellement du certificat n° 03/074/265 Édition 11, délivré le 17 avril 2018

Renewal of certificate n° 03/074/265 Edition 11, issued on April 17th 2018



CERTIFICAT ACERMI
N° 03/074/265
Licence n° 03/074/265
CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES
Certified properties

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE CERTIFIÉE : $\lambda_D = 0.034 \text{ W/(m.K)}$ (de 15 à 60 mm)
Certified thermal conductivity: $\lambda_D = 0.035 \text{ W/(m.K)}$ (de 70 à 180 mm)

	Résistance thermique - <i>Thermal resistance</i>										
Épaisseur (mm)	15	20	25	30	40	50	60	80	90	100	110
R (m².K/W)	0,40	0,55	0,70	0,85	1,15	1,45	1,75	2,25	2,55	2,85	3,10
Épaisseur (mm)	120	130	140	150	160	170	180	-	-	-	-
R (m².K/W)	3,40	3,70	4,00	4,25	4,55	4,85	5,10	-	-	-	-

RÉACTION AU FEU : Euroclasse E

Reaction to fire:

AUTRES CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Other certified properties

Tolérance d'épaisseur	T1
Contrainte en compression (30 à 180 mm)	CS(10\Y)300
Contrainte en compression (15 à 20 mm)	CS(10\Y)200
Stabilité dimensionnelle dans des conditions de température et d'humidité spécifiées	DS(70,90)
Déformation sous charge en compression et conditions de température spécifiées	DLT(2)5
Résistance à la traction perpendiculairement aux faces	TR200
Transmission de vapeur d'eau	MU50

Profil d'usage ISOLE

Niveaux d'aptitude à l'emploi	Compression	Stabilité dimensionnelle	Comportement à l'eau	Cohésion	Perméance à la vapeur d'eau
Épaisseurs (mm)	I	S	O	L	E
de 15 à 80	5	1	3	4	3
de 90 à 180	4	1	3	4	3

Spécifications pour applications SOL :

Épaisseurs (mm)	Classement
de 15 à 80	SC1 a3 Ch



CERTIFICAT ACERMI

N° 03/074/265

Licence n° 03/074/265

USAGES VISÉS

Intended uses

Le produit objet de ce certificat peut être utilisé pour les usages visés dans le tableau ci-dessous. La mise en œuvre de ce produit est précisée dans les documents de référence tels que les DTU, les règles ou recommandations professionnelles, les Avis Techniques et les Documents Techniques d'Application. Il appartient au maître d'ouvrage, maître d'œuvre, entreprise de vérifier que l'usage de ce certificat correspond à la version des règles de l'art applicables.

USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G)		RÉFÉRENCES COMMERCIALES	OBSERVATIONS ÉVENTUELLES
Sols et Planchers	Isolation entre solives de plancher bois	JACKODUR KF 300 GEFINIERT	
		DOMODUR KF 300 GEFINIERT	
	Isolation sur solives de plancher bois	JACKODUR KF 300 GEFINIERT	
		DOMODUR KF 300 GEFINIERT	
Murs donnant sur l'extérieur : isolation thermique par l'intérieur	Contre cloison plaques de plâtre	JACKODUR KF 300 GEFINIERT	
		DOMODUR KF 300 GEFINIERT	
	Contre cloison maçonnée ou carreaux de plâtre	JACKODUR KF 300 GEFINIERT	
		DOMODUR KF 300 GEFINIERT	
Murs donnant sur l'extérieur : isolation thermique par l'extérieur	Isolant sous bardage ventilé	JACKODUR KF 300 GEFINIERT	
		DOMODUR KF 300 GEFINIERT	
	Isolant pour vêtur	JACKODUR KF 300 GEFINIERT	de 30 à 180 mm
		DOMODUR KF 300 GEFINIERT	de 30 à 180 mm
	Isolant pour vêtage	JACKODUR KF 300 GEFINIERT	de 30 à 180 mm
		DOMODUR KF 300 GEFINIERT	de 30 à 180 mm
Murs isolation thermique intégrée	Murs à ossature bois	JACKODUR KF 300 GEFINIERT	
		DOMODUR KF 300 GEFINIERT	
Cloisons	Cloisons distributives ou séparatives entre locaux	JACKODUR KF 300 GEFINIERT	
		DOMODUR KF 300 GEFINIERT	
Toitures inclinées et plafonds	Isolant posé en rampant de comble ou toiture par l'intérieur - entre et sous chevron	JACKODUR KF 300 GEFINIERT	
		DOMODUR KF 300 GEFINIERT	
	Isolant pose sur plafonds plaque de plâtre	JACKODUR KF 300 GEFINIERT	
		DOMODUR KF 300 GEFINIERT	