



ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

CSTB - LNE



ACCREDITATION
N°5-0019
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

CERTIFICAT ACERMI
N° 10/016/641 - Édition 7
Licence n° 10/016/641 - Edition 7

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Produits manufacturés en laine minérale version C du 01/07/2023 de la Certification des matériaux isolants thermiques,
According to the ACERMI General Rules of Certification, and the Factory-made mineral wool products Rules revision C from 2023-07-01 for thermal insulation materials

la société :
the company:

Raison sociale : **KNAUF INSULATION SPRL**
Company:
Siège social : **95 rue de Maestricht B-4600 VISE - Belgique**
Head Office:

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement les produits désignés sous les références commerciales

Is authorized to apply the ACERMI marking on the product, on the packaging, and on any document directly related to the products named as the following commercial references

**PBE VK BOARD 12 - DRS VK BOARD 12 - CHM S VK BOARD 12 - CHM C VK BOARD 12 -
TSP VK BOARD 12 - DAP VK BOARD 12 - AUT VK BOARD 12 - RSB VK BOARD 12 -
MCH VK BOARD 12 - MCH S VK BOARD 12 - CNF VK BOARD 12 - CNF E VK BOARD 12 -
WWC VK BOARD 12 - PBE VK BOARD 13 - DRS VK BOARD 13 - CHM S VK BOARD 13 -
CHM C VK BOARD 13 - TSP VK BOARD 13 - DAP VK BOARD 13 - AUT VK BOARD 13 -
RSB VK BOARD 13 - MCH VK BOARD 13 - MCH S VK BOARD 13 - CNF VK BOARD 13 -
CNF E VK BOARD 13 - WWC VK BOARD 13**

et fabriqués par l'usine de : Skofja Loka - *Slovénie*
Production plant:

avec les caractéristiques certifiées figurant à partir de la page 2 du présent certificat.
Certified characteristics are given from page 2.

Ce certificat atteste que ces produits et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement l'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les spécifications définies par le référentiel Produits manufacturés en laine minérale et la norme EN 13162:2012+A1 : 2015.

This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the products and the relevant quality system are respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical Regulations Factory-made mineral wool products and the standard EN 13162:2012+A1:2015.

Ce certificat a été délivré le 01 janvier 2024 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier à une modification des produits ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2026.

This certificate was issued on January 01st 2024 and is valid until December 31th 2026, except new decision due to a modification in the products or in the implemented quality system.

Pour le Président
É. CRÉPON

F. RASSE

Pour le Secrétaire
T. GRENON

P. PRUDHON

La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site www.acermi.com
The validity of the certificate can be checked by consulting the database at www.acermi.com

Renouvellement du certificat n° 10/016/641 Édition 6, délivré le 08 juillet 2022



ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

CSTB - LNE



ACCREDITATION
N°5-0019
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

CERTIFICAT ACERMI
N° 10/016/641 - Édition 7
Licence n° 10/016/641 - Edition 7

Renewal of certificate n° 10/016/641 Edition 6, issued on july 08th 2022



CERTIFICAT ACERMI
N° 10/016/641 - Édition 7
Licence n° 10/016/641 - Edition 7
CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES
Certified properties

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE CERTIFIÉE : $\lambda_d = 0.040$ W/(m.K)

Certified thermal conductivity:

	Résistance thermique - Thermal resistance										
Épaisseur (mm)	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
R (m².K/W)	0,60	0,75	0,85	1,00	1,10	1,25	1,35	1,50	1,60	1,75	1,85
Épaisseur (mm)	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130
R (m².K/W)	2,00	2,10	2,25	2,35	2,50	2,60	2,75	2,85	3,00	3,10	3,25
Épaisseur (mm)	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185
R (m².K/W)	3,35	3,50	3,60	3,75	3,85	4,00	4,10	4,25	4,35	4,50	4,60
Épaisseur (mm)	190	195	200	205	210	215	220	-	-	-	-
R (m².K/W)	4,75	4,85	5,00	5,10	5,25	5,35	5,50	-	-	-	-

RÉACTION AU FEU : Euroclasse A1

Reaction to fire:

AUTRES CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Other certified properties

Tolérance d'épaisseur	T5
------------------------------	-----------