



**ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS**

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

**CSTB - LNE**



ACCREDITATION  
N°5-0019  
PORTEE  
DISPONIBLE SUR  
WWW.COFRAC.FR

Édition 15

## **CERTIFICAT ACERMI**

**N° 02/016/138**

**Licence n° 02/016/138**

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Produits manufacturés en laine minérale version B du 30/06/2013 de la Certification des matériaux isolants thermiques,

la société :

Raison sociale : **KNAUF INSULATION SPRL**

Company:

Siège social : **95 rue de Maestricht B-4600 VISE - Belgique**

Head Office:

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement le produit désigné sous la référence commerciale

### **TI 216 - TP 216 - EXPERT IIB 037 K - PANNEAU MUR 037 KRAFT**

et fabriqué par les usines de : Lannemezan - France (65)

Production plants: Vise - Belgique

avec les caractéristiques certifiées figurant en page 2 du présent certificat.

*Certified characteristics are given in page 2.*

et pour les usages figurant en page 3 du présent certificat.

*Uses are given in page 3.*

Ce certificat atteste que ce produit et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement l'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les spécifications définies par le référentiel Produits manufacturés en laine minérale et la norme EN 13162:2012+A1 : 2015.

*This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the products and the relevant quality system are respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical Regulations Factory-made mineral wool products and the standard EN 13162:2012+A1:2015.*

Ce certificat a été délivré le 01 janvier 2021 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier à une modification du produit ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2023.

*This certificate was issued on January 01<sup>st</sup> 2021 and is valid until December 31<sup>th</sup> 2023, except new decision due to a modification in the product or in the implemented quality system.*

Pour le Président  
T. GRENON

P. PRUDHON

Pour le Secrétaire  
É. CRÉPON

F. LYON

La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site [www.acermi.com](http://www.acermi.com)

Renouvellement du certificat n° 02/016/138 Édition 14, délivré le 13 décembre 2018

*Renewal of certificate n° 02/016/138 Edition 14, issued on December 13<sup>th</sup> 2018*



**CERTIFICAT ACERMI**  
**N° 02/016/138**  
*Licence n° 02/016/138*  
**CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES**  
*Certified properties*

**CONDUCTIVITÉ THERMIQUE CERTIFIÉE :  $\lambda_D = 0.037$  W/(m.K)**

*Certified thermal conductivity:*

	Résistance thermique - <i>Thermal resistance</i>										
Épaisseur (mm)	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
R (m <sup>2</sup> .K/W)	<b>0,80</b>	<b>0,90</b>	<b>1,05</b>	<b>1,20</b>	<b>1,35</b>	<b>1,45</b>	<b>1,60</b>	<b>1,75</b>	<b>1,85</b>	<b>2,00</b>	<b>2,15</b>
Épaisseur (mm)	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135
R (m <sup>2</sup> .K/W)	<b>2,25</b>	<b>2,40</b>	<b>2,55</b>	<b>2,70</b>	<b>2,80</b>	<b>2,95</b>	<b>3,10</b>	<b>3,20</b>	<b>3,35</b>	<b>3,50</b>	<b>3,60</b>
Épaisseur (mm)	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190
R (m <sup>2</sup> .K/W)	<b>3,75</b>	<b>3,90</b>	<b>4,05</b>	<b>4,15</b>	<b>4,30</b>	<b>4,45</b>	<b>4,55</b>	<b>4,70</b>	<b>4,85</b>	<b>5,00</b>	<b>5,10</b>
Épaisseur (mm)	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240	245
R (m <sup>2</sup> .K/W)	<b>5,25</b>	<b>5,40</b>	<b>5,50</b>	<b>5,65</b>	<b>5,80</b>	<b>5,90</b>	<b>6,05</b>	<b>6,20</b>	<b>6,35</b>	<b>6,45</b>	<b>6,60</b>
Épaisseur (mm)	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300
R (m <sup>2</sup> .K/W)	<b>6,75</b>	<b>6,85</b>	<b>7,00</b>	<b>7,15</b>	<b>7,25</b>	<b>7,40</b>	<b>7,55</b>	<b>7,70</b>	<b>7,80</b>	<b>7,95</b>	<b>8,10</b>
Épaisseur (mm)	305	310	315	320	325	330	335	340	345	350	355
R (m <sup>2</sup> .K/W)	<b>8,20</b>	<b>8,35</b>	<b>8,50</b>	<b>8,60</b>	<b>8,75</b>	<b>8,90</b>	<b>9,05</b>	<b>9,15</b>	<b>9,30</b>	<b>9,45</b>	<b>9,55</b>
Épaisseur (mm)	360	365	370	-	-	-	-	-	-	-	-
R (m <sup>2</sup> .K/W)	<b>9,70</b>	<b>9,85</b>	<b>10,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

**RÉACTION AU FEU : Euroclasse F**

*Reaction to fire:*

**AUTRES CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES**

*Other certified properties*

Absorption d'eau à court terme par immersion partielle	<b>WS</b>
Transmission de vapeur d'eau	<b>Z3</b>
Tolérance d'épaisseur (30 à 200 mm)	<b>T4</b>
Tolérance d'épaisseur (200 à 370 mm)	<b>T2</b>

**ISOLANT SEMI-RIGIDE**

Épaisseur (mm)	de 40 à 370
----------------	-------------



**CERTIFICAT ACERMI**

**N° 02/016/138**

**Licence n° 02/016/138**

**USAGES VISÉS**

*Intended uses*

Le produit objet de ce certificat peut être utilisé pour les usages visés dans le tableau ci-dessous. La mise en œuvre de ce produit est précisée dans les documents de référence tels que les DTU, les règles ou recommandations professionnelles, les Avis Techniques et les Documents Techniques d'Application. Il appartient au maître d'ouvrage, maître d'œuvre, entreprise de vérifier que l'usage de ce certificat correspond à la version des règles de l'art applicables.

USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G)		RÉFÉRENCES COMMERCIALES	OBSERVATIONS ÉVENTUELLES
Sols et Planchers	Isolation sur planchers de combles perdus	TI 216	
		TP 216	
		EXPERT IIB 037 K	
		PANNEAU MUR 037 KRAFT	
	Isolation entre solives de plancher bois	TI 216	
		TP 216	
		EXPERT IIB 037 K	
		PANNEAU MUR 037 KRAFT	
Murs donnant sur l'extérieur : isolation thermique par l'intérieur	Contre cloison plaques de plâtre	TI 216	
		TP 216	
		EXPERT IIB 037 K	
		PANNEAU MUR 037 KRAFT	
	Contre cloison maçonnerie ou carreaux de plâtre	TI 216	
		TP 216	
		EXPERT IIB 037 K	
		PANNEAU MUR 037 KRAFT	
Murs isolation thermique intégrée	Double mur en maçonnerie	TI 216	
		TP 216	
		EXPERT IIB 037 K	
		PANNEAU MUR 037 KRAFT	
	Murs à ossature bois	TI 216	
		TP 216	
		EXPERT IIB 037 K	
		PANNEAU MUR 037 KRAFT	
Cloisons	Cloisons distributives ou séparatives entre locaux	TI 216	
		TP 216	
		EXPERT IIB 037 K	
		PANNEAU MUR 037 KRAFT	
Toitures inclinées et plafonds	Isolant posé en rampant de comble ou toiture par l'intérieur - entre et sous chevron	TI 216	
		TP 216	
		EXPERT IIB 037 K	
		PANNEAU MUR 037 KRAFT	



**ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS**

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

**CSTB - LNE**



ACCREDITATION  
N°5-0019  
PORTEE  
DISPONIBLE SUR  
WWW.COFRAC.FR

Édition 15

**CERTIFICAT ACERMI**

**N° 02/016/138**

**Licence n° 02/016/138**

**USAGES VISÉS**

*Intended uses*