



ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

CSTB - LNE



ACCREDITATION
N°5-0019
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

Édition 4

CERTIFICAT ACERMI

N° 14/150/919

Licence n° 14/150/919

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Produits manufacturés en laine de bois version A du 15/03/2013 de la Certification des matériaux isolants thermiques,

la société :

Raison sociale : **POLYPROD SAS**

Company:

Siège social : **60, route de Blainville 54110 DOMBASLE SUR MEURTHE - France**

Head Office:

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement le produit désigné sous la référence commerciale

POLYFIBRE dB G 20 - POLYFIBRE G 20

et fabriqué par les usines de : Dombasle sur Meurthe - France (54)

Production plant:

avec les caractéristiques certifiées figurant en page 2 du présent certificat.

Certified characteristics are given in page 2.

Ce certificat atteste que ce produit et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement l'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les spécifications définies par le référentiel Produits manufacturés en laine de bois ET la norme NF EN 13168+A1 : 2015.

This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the products and the relevant quality system are respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical Regulations.

Ce certificat a été délivré le 01 janvier 2018 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier à une modification du produit ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2020.

This certificate was issued on January 01st 2018 and is valid until December 31th 2020, except new decision due to a modification in the product or in the implemented quality system.

Pour le Président
E. CREPON

C. BALOCHE

Pour le Secrétaire
T. GRENON

P. PRUDHON

La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site www.acermi.com

Renouvellement du certificat n° 14/150/919 Édition 3, délivré le 26 mai 2015

Renewal of certificate n° 14/150/919 Edition 3, issued on May 26th 2015



CERTIFICAT ACERMI

N° 14/150/919

Licence n° 14/150/919

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Certified properties

	Résistance thermique - Thermal resistance										
Épaisseur (mm)	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
R (m².K/W)	0,85	1,00	1,20	1,35	1,50	1,65	1,80	1,95	2,10	2,25	2,45
Épaisseur (mm)	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145
R (m².K/W)	2,60	2,75	2,90	3,05	3,20	3,35	3,50	3,70	3,85	4,00	4,15
Épaisseur (mm)	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200
R (m².K/W)	4,30	4,45	4,60	4,75	4,95	5,10	5,25	5,40	5,55	5,70	5,85
Épaisseur (mm)	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255
R (m².K/W)	6,00	6,20	6,35	6,50	6,65	6,80	6,95	7,10	7,25	7,45	7,60
Épaisseur (mm)	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310
R (m².K/W)	7,75	7,90	8,05	8,20	8,35	8,50	8,70	8,85	9,00	9,15	9,30
Épaisseur (mm)	315	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R (m².K/W)	9,45	9,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RÉACTION AU FEU : Euroclasse E

Reaction to fire: