



ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

CSTB - LNE



ACCREDITATION
N°5-0019
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

Édition 4

CERTIFICAT ACERMI

N° 15/197/1037

Licence n° 15/197/1037

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Produits manufacturés en mousse rigide de polyuréthane version B du 01/09/2014 de la Certification des matériaux isolants thermiques,

la société :

Raison sociale : **Paul BAUDER GmbH**

Company:

Siège social : **Korntaler Landstrasse 63 70499 Stuttgart - Allemagne**

Head Office:

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement le produit désigné sous la référence commerciale

BauderPIR W R

et fabriqué par l'usine de : Landsberg b. Halle - *Allemagne*

Production plant:

avec les caractéristiques certifiées figurant en page 2 du présent certificat.

Certified characteristics are given in page 2.

et pour les usages figurant en page 3 du présent certificat.

Uses are given in page 3.

Ce certificat atteste que ce produit et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement l'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les spécifications définies par le référentiel Produits manufacturés en mousse rigide de polyuréthane et la norme EN 13165:2012+A2 : 2016.

This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the products and the relevant quality system are respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical Regulations Factory-made rigid polyurethane foam products and the standard EN 13165:2012+A2:2016.

Ce certificat a été délivré le 01 janvier 2021 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier à une modification du produit ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2023.

This certificate was issued on January 01st 2021 and is valid until December 31th 2023, except new decision due to a modification in the product or in the implemented quality system.

Pour le Président
T. GRENON

P. PRUDHON

Pour le Secrétaire
É. CRÉPON

F. LYON

La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site www.acermi.com

Renouvellement du certificat n° 15/197/1037 Édition 3, délivré le 17 avril 2018

Renewal of certificate n° 15/197/1037 Edition 3, issued on April 17th 2018



CERTIFICAT ACERMI
N° 15/197/1037
Licence n° 15/197/1037
CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES
Certified properties

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE CERTIFIÉE : $\lambda_D = 0.023$ W/(m.K)*Certified thermal conductivity:*

	Résistance thermique - <i>Thermal resistance</i>										
Épaisseur (mm)	40	45	50	55	58	60	65	70	75	80	81
R (m ² .K/W)	1,70	1,95	2,15	2,35	2,50	2,60	2,80	3,00	3,25	3,45	3,50
Épaisseur (mm)	83	85	86	87	88	90	91	92	94	95	96
R (m ² .K/W)	3,60	3,65	3,70	3,75	3,80	3,90	3,95	4,00	4,05	4,10	4,15
Épaisseur (mm)	98	100	102	104	105	107	109	110	111	112	114
R (m ² .K/W)	4,25	4,30	4,40	4,50	4,55	4,65	4,70	4,75	4,80	4,85	4,95
Épaisseur (mm)	115	118	120	122	124	125	127	130	132	135	138
R (m ² .K/W)	5,00	5,10	5,20	5,30	5,35	5,40	5,50	5,65	5,70	5,85	6,00
Épaisseur (mm)	140	142	145	150	155	160	162	165	170	175	180
R (m ² .K/W)	6,05	6,15	6,30	6,50	6,70	6,95	7,00	7,15	7,35	7,60	7,80
Épaisseur (mm)	182	185	190	195	200	202	205	210	215	220	225
R (m ² .K/W)	7,90	8,00	8,25	8,45	8,65	8,75	8,90	9,10	9,30	9,55	9,75
Épaisseur (mm)	230	235	240	-	-	-	-	-	-	-	-
R (m ² .K/W)	10,00	10,20	10,40	-	-	-	-	-	-	-	-

RÉACTION AU FEU : Euroclasse F*Reaction to fire:***AUTRES CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES***Other certified properties*

Tolérance d'épaisseur	T2
Stabilité dimensionnelle dans des conditions de température et d'humidité spécifiées	DS(70,90)3
Stabilité dimensionnelle à température spécifiée	DS(-20,-)2
Contrainte en compression	CS(10/Y)120

Profil d'usage ISOLE

Niveaux d'aptitude à l'emploi	Compression	Stabilité dimensionnelle	Comportement à l'eau	Cohésion	Perméance à la vapeur d'eau
Épaisseurs (mm)	I	S	O	L	E
de 40 à 100	4	2	3	2	4
de 101 à 240	2	2	3	2	4



CERTIFICAT ACERMI

N° 15/197/1037

Licence n° 15/197/1037

USAGES VISÉS

Intended uses

Le produit objet de ce certificat peut être utilisé pour les usages visés dans le tableau ci-dessous. La mise en œuvre de ce produit est précisée dans les documents de référence tels que les DTU, les règles ou recommandations professionnelles, les Avis Techniques et les Documents Techniques d'Application. Il appartient au maître d'ouvrage, maître d'œuvre, entreprise de vérifier que l'usage de ce certificat correspond à la version des règles de l'art applicables.

USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G)		RÉFÉRENCES COMMERCIALES	OBSERVATIONS ÉVENTUELLES
Murs donnant sur l'extérieur : isolation thermique par l'intérieur	Contre cloison plaques de plâtre	BauderPIR W R	
	Contre cloison maçonnée ou carreaux de plâtre	BauderPIR W R	
Murs isolation thermique intégrée	Double mur en maçonnerie	BauderPIR W R	