



ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

CSTB - LNE



ACCREDITATION
N°5-0019
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

**CERTIFICATION
DE PRODUITS
ET SERVICES**

Édition 4

CERTIFICAT ACERMI

N° 18/018/1368

Licence n° 18/018/1368

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Produits manufacturés en laine minérale version B du 30/06/2013 de la Certification des matériaux isolants thermiques,

la société :

Raison sociale : **SAINT GOBAIN ISOVER**

Company:

Siège social : **Tour Saint-Gobain 12 place de l'Iris 92400 Courbevoie - France**

Head Office:

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement le produit désigné sous la référence commerciale

ISOLANT COMBLES PERDUS ET PLAFONDS - ISOLANT PLAFONDS

et fabriqué par les usines de : Chemillé - France (49)
Production plants: Orange - France (84)

avec les caractéristiques certifiées figurant en page 2 du présent certificat.

Certified characteristics are given in page 2.

et pour les usages figurant en page 3 du présent certificat.

Uses are given in page 3.

Ce certificat atteste que ce produit et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement l'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les spécifications définies par le référentiel Produits manufacturés en laine minérale et la norme EN 13162:2012+A1 : 2015.

This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the products and the relevant quality system are respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical Regulations Factory-made mineral wool products and the standard EN 13162:2012+A1:2015.

Ce certificat a été délivré le 01 janvier 2021 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier à une modification du produit ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2023.

This certificate was issued on January 01st 2021 and is valid until December 31th 2023, except new decision due to a modification in the product or in the implemented quality system.

Pour le Président
T. GRENON

P. PRUDHON

Pour le Secrétaire
É. CRÉPON

F. LYON

La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site www.acermi.com

Renouvellement du certificat n° 18/018/1368 Édition 3, délivré le 20 mars 2020

Renewal of certificate n° 18/018/1368 Edition 3, issued on March 20th 2020



CERTIFICAT ACERMI
N° 18/018/1368
Licence n° 18/018/1368
CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES
Certified properties

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE CERTIFIÉE : $\lambda_D = 0.040$ W/(m.K)

Certified thermal conductivity:

	Résistance thermique - <i>Thermal resistance</i>										
Épaisseur (mm)	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
R (m ² .K/W)	2,50	2,60	2,75	2,85	3,00	3,10	3,25	3,35	3,50	3,60	3,75
Épaisseur (mm)	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205
R (m ² .K/W)	3,85	4,00	4,10	4,25	4,35	4,50	4,60	4,75	4,85	5,00	5,10
Épaisseur (mm)	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260
R (m ² .K/W)	5,25	5,35	5,50	5,60	5,75	5,85	6,00	6,10	6,25	6,35	6,50
Épaisseur (mm)	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
R (m ² .K/W)	6,60	6,75	6,85	7,00	7,10	7,25	7,35	7,50	7,60	7,75	7,85
Épaisseur (mm)	320	325	330	335	340	345	350	355	360	365	370
R (m ² .K/W)	8,00	8,10	8,25	8,35	8,50	8,60	8,75	8,85	9,00	9,10	9,25
Épaisseur (mm)	375	380	385	390	395	400	-	-	-	-	-
R (m ² .K/W)	9,35	9,50	9,60	9,75	9,85	10,00	-	-	-	-	-

RÉACTION AU FEU : Euroclasse F

Reaction to fire:

AUTRES CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Other certified properties

Tolérance d'épaisseur	T1
Résistance à l'écoulement de l'air	Afr4
Capacité Thermique Massique	840 J/(Kg.K)



CERTIFICAT ACERMI

N° 18/018/1368

Licence n° 18/018/1368

USAGES VISÉS

Intended uses

Le produit objet de ce certificat peut être utilisé pour les usages visés dans le tableau ci-dessous. La mise en œuvre de ce produit est précisée dans les documents de référence tels que les DTU, les règles ou recommandations professionnelles, les Avis Techniques et les Documents Techniques d'Application. Il appartient au maître d'ouvrage, maître d'œuvre, entreprise de vérifier que l'usage de ce certificat correspond à la version des règles de l'art applicables.

USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G)		RÉFÉRENCES COMMERCIALES	OBSERVATIONS ÉVENTUELLES
Sols et Planchers	Isolation sur planchers de combles perdus	ISOLANT COMBLES PERDUS ET PLAFONDS	
	Isolation entre solives de plancher bois	ISOLANT COMBLES PERDUS ET PLAFONDS	
Toitures inclinées et plafonds	Isolant pose sur plafonds plaque de plâtre	ISOLANT COMBLES PERDUS ET PLAFONDS	
		ISOLANT PLAFONDS	