



ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

CSTB - LNE



ACCREDITATION
N°5-0019
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

Édition 2

CERTIFICAT ACERMI

N° 18/D/037/1313

Licence n° 18/D/037/1313

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Produits en vrac à base de laine minérale version C du 01/03/2015 de la Certification des matériaux isolants thermiques,

la société :

Raison sociale : **SUPERGLASS INSULATION LTD**

Company:

Siège social : **Thistle Industrial Estate, Kerse Road KF7 7QQ STIRLING Scotland - Royaume-Uni**

Head Office:

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement le produit désigné sous la référence commerciale

Superwhite Loft Blowing Wool

et fabriqué par l'usine de : Stirling Scotland - Royaume-Uni

Production plant:

avec les caractéristiques certifiées figurant en page 2 du présent certificat.

Certified characteristics are given in page 2.

Ce certificat atteste que ce produit et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement l'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les spécifications définies par le référentiel Produits en vrac à base de laine minérale et la norme EN 14064-1 : 2010.

This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the product and the relevant quality system are respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical Regulations Bulk mineral wool-based products and the standard EN 14064-1:2010.

Ce certificat a été délivré le 10 juin 2021 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier à une modification du produit ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2023.

This certificate was issued on June 10th 2021 and is valid until December 31st 2023, except new decision due to a modification in the product or in the implemented quality system.

Pour le Président
T. GRENON

P. PRUDHON

Pour le Secrétaire
É. CRÉPON

F. LYON

La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site www.acermi.com

Révision du certificat n° 18/D/037/1313 Édition 1, délivré le 01 janvier 2021

Revision of certificate n° 18/D/037/1313 Edition 1, issued on January 01st 2021



ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

CSTB - LNE



ACCREDITATION
N°5-0019
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

Édition 2

CERTIFICAT ACERMI
N° 18/D/037/1313
Licence n° 18/D/037/1313
CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES
Certified properties

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE CERTIFIÉE : $\lambda_D = 0.045$ W/(m.K)

Certified thermal conductivity:



CERTIFICAT ACERMI
N° 18/D/037/1313
Licence n° 18/D/037/1313
CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES
Certified properties

RÉSISTANCE THERMIQUE

Thermal resistance

Résistance thermique R_{TH} ($m^2.K/W$)	Épaisseur après tassement (mm)	Épaisseur minimale (mm)	Pouvoir couvrant minimal (Kg/m^2)	Nombre de sacs minimal pour 100 m^2
				16.6kg
2,00	90	95	1.10	6.6
2,50	113	115	1.40	8.2
3,00	135	140	1.70	9.9
3,50	158	160	2.00	11.5
4,00	180	185	2.20	13.1
4,50	203	205	2.50	14.8
5,00	225	230	2.80	16.4
5,50	248	250	3.00	18.1
6,00	270	275	3.30	19.7
6,50	293	300	3.60	21.4
7,00	315	320	3.90	23.0
7,50	338	345	4.10	24.6
8,00	360	365	4.40	26.3
8,50	383	390	4.70	27.9
9,00	405	410	5.00	29.6
9,50	428	435	5.20	31.2
10,00	450	455	5.50	32.9
10,50	473	480	5.80	34.5
11,00	495	500	6.00	36.1
11,50	518	525	6.30	37.8
12,00	540	550	6.60	39.4
12,50	563	570	6.90	41.1
13,00	585	595	7.10	42.7
13,50	608	615	7.40	44.4
14,00	630	640	7.70	46.0
14,50	653	660	8.00	47.6
15,00	675	685	8.20	49.3

Nota : la résistance thermique certifiée R ne peut être obtenue qu'en respectant impérativement à la fois l'épaisseur à installer et le nombre minimal de sacs pour 100 m^2 de surface couverte ainsi que les prescriptions figurant dans l'Avis Technique ou le Document Technique d'Application du procédé en cours de validité (liste des Avis Techniques et Documents Techniques d'Application disponibles sur le site www.ccfat.fr).



ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

CSTB - LNE



ACCREDITATION
N°5-0019
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

Édition 2

CERTIFICAT ACERMI
N° 18/D/037/1313
Licence n° 18/D/037/1313
CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES
Certified properties

RÉACTION AU FEU : Euroclasse A1

Reaction to fire:

AUTRES CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Other certified properties

Absorption d'eau à court terme par immersion partielle	WS
Classe de tassement	S1
Transmission de vapeur d'eau	MU1