



**ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS**

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

**CSTB - LNE**



ACCREDITATION  
N°5-0019  
PORTEE  
DISPONIBLE SUR  
WWW.COFRAC.FR

**CERTIFICAT ACERMI**  
**N° 20/007/1514 - Édition 3**  
**Licence n° 20/007/1514 - Edition 3**

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Produits manufacturés en laine de bois version B du 01/07/2018 de la Certification des matériaux isolants thermiques,  
*According to the ACERMI General Rules of Certification, and the Factory-made wood wool products Rules revision B from 2018-07-01 for thermal insulation materials*

la société :  
*the company:*

Raison sociale : **KNAUF**

Company:

Siège social : **Zone d'Activité Rue Principale 68600 WOLFGANTZEN - France**

Head Office:

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement les produits désignés sous les références commerciales

*Is authorized to apply the ACERMI marking on the product, on the packaging, and on any document directly related to the products named as the following commercial references*

**HERATEKTA+ - HERATEKTA+ F1 - FIBRA ULTRA+ B FM/Typ2 - FIBRA ULTRA+ B FM/Typ2 F1**

et fabriqués par l'usine de : La Côte - France (70)

*Production plant:*

avec les caractéristiques certifiées figurant à partir de la page 2 du présent certificat.

*Certified characteristics are given from page 2.*

et pour les usages figurant en annexe USAGES VISÉS du présent certificat.

*Uses are given in Intended uses appendix.*

Ce certificat atteste que ces produits et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement l'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les spécifications définies par le référentiel Produits manufacturés en laine de bois et la norme EN 13168:2012+A1 : 2015.

*This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the products and the relevant quality system are respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical Regulations Factory-made wood wool products and the standard EN 13168:2012+A1:2015.*

Ce certificat a été délivré le 01 janvier 2024 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier à une modification des produits ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2026.

*This certificate was issued on January 01<sup>st</sup> 2024 and is valid until December 31<sup>th</sup> 2026, except new decision due to a modification in the products or in the implemented quality system.*

Pour le Président  
É. CRÉPON

F. RASSE

Pour le Secrétaire  
T. GRENON

P. PRUDHON

La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site [www.acermi.com](http://www.acermi.com)

*The validity of the certificate can be checked by consulting the database at [www.acermi.com](http://www.acermi.com)*

Renouvellement du certificat n° 20/007/1514 Édition 2, délivré le 03 juin 2022

*Renewal of certificate n° 20/007/1514 Edition 2, issued on June 03<sup>rd</sup> 2022*



**CERTIFICAT ACERMI**  
**N° 20/007/1514 - Édition 3**  
*Licence n° 20/007/1514 - Edition 3*  
**CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES**  
*Certified properties*

Résistance thermique - <i>Thermal resistance</i>											
Épaisseur (mm)	50	60	80	85	90	95	100	105	110	115	120
R (m <sup>2</sup> .K/W)	<b>1,40</b>	<b>1,70</b>	<b>2,35</b>	<b>2,50</b>	<b>2,65</b>	<b>2,85</b>	<b>3,00</b>	<b>3,15</b>	<b>3,30</b>	<b>3,45</b>	<b>3,65</b>
Épaisseur (mm)	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175
R (m <sup>2</sup> .K/W)	<b>3,80</b>	<b>3,95</b>	<b>4,10</b>	<b>4,30</b>	<b>4,45</b>	<b>4,60</b>	<b>4,75</b>	<b>4,90</b>	<b>5,10</b>	<b>5,25</b>	<b>5,40</b>
Épaisseur (mm)	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230
R (m <sup>2</sup> .K/W)	<b>5,55</b>	<b>5,75</b>	<b>5,90</b>	<b>6,05</b>	<b>6,20</b>	<b>6,40</b>	<b>6,55</b>	<b>6,70</b>	<b>6,85</b>	<b>7,00</b>	<b>7,20</b>
Épaisseur (mm)	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285
R (m <sup>2</sup> .K/W)	<b>7,35</b>	<b>7,50</b>	<b>7,65</b>	<b>7,85</b>	<b>8,00</b>	<b>8,15</b>	<b>8,30</b>	<b>8,45</b>	<b>8,65</b>	<b>8,80</b>	<b>8,95</b>
Épaisseur (mm)	290	295	300	305	310	315	320	325	330	335	340
R (m <sup>2</sup> .K/W)	<b>9,10</b>	<b>9,30</b>	<b>9,45</b>	<b>9,60</b>	<b>9,75</b>	<b>9,90</b>	<b>10,10</b>	<b>10,25</b>	<b>10,40</b>	<b>10,55</b>	<b>10,75</b>
Épaisseur (mm)	345	350	355	360	365	370	375	380	385	390	395
R (m <sup>2</sup> .K/W)	<b>10,90</b>	<b>11,05</b>	<b>11,20</b>	<b>11,40</b>	<b>11,55</b>	<b>11,70</b>	<b>11,85</b>	<b>12,00</b>	<b>12,20</b>	<b>12,35</b>	<b>12,50</b>
Épaisseur (mm)	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R (m <sup>2</sup> .K/W)	<b>12,65</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**RÉACTION AU FEU : Euroclasse B-s1,d0***Reaction to fire:***AUTRES CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES***Other certified properties*

<b>Tolérance d'épaisseur</b>	<b>T1</b>
<b>Tolérance de longueur</b>	<b>L2</b>
<b>Tolérance de largeur</b>	<b>W1</b>
<b>Tolérance d'équerrage</b>	<b>S1</b>
<b>Tolérance de planéité</b>	<b>P1</b>
<b>Contrainte en compression</b>	<b>CS(10/Y) 40</b>
<b>Teneur en chlorure</b>	<b>Cl3</b>



**CERTIFICAT ACERMI**  
**N° 20/007/1514 - Édition 3**  
**Licence n° 20/007/1514 - Edition 3**  
**USAGES VISÉS**

*Intended uses*

Le produit objet de ce certificat peut être utilisé pour les usages visés dans le tableau ci-dessous. La mise en œuvre de ce produit est précisée dans les documents de référence tels que les DTU, les règles ou recommandations professionnelles, les Avis Techniques et les Documents Techniques d'Application. Les usages sont attribués en considérant le produit individuel. Les applications constituées de produits multiples (ou lits multiples) doivent être réalisées selon les exigences des documents de mise en œuvre. Il appartient au maître d'ouvrage, maître d'œuvre, entreprise de vérifier que l'usage de ce certificat correspond à la version des règles de l'art applicables, et à la réglementation en vigueur.

<b>USAGE VISÉ</b> (selon le Cahier Technique G)		<b>RÉFÉRENCES COMMERCIALES</b>	<b>OBSERVATIONS ÉVENTUELLES</b>
Sols et Planchers	Isolation en sous face des planchers bas : isolation rapporté mécaniquement	HERATEKTA+	
		HERATEKTA+ F1	
		FIBRA ULTRA+ B FM/Typ2	
		FIBRA ULTRA+ B FM/Typ2 F1	